

# Nitrogen gas Generator Unit

## 窒素ガス発生装置 DTAIシリーズ



### 窒素ガス発生装置

小型コンプレッサー 内蔵タッチパネル操作窒素PSA

DTANに変わるNEWモデルです。

業界初！

装置にオイルフリースクロールコンプレッサー・ドライヤーを内蔵し、マイコンとカラーディスプレイタッチパネルで総合制御を実現したDTANシリーズのローコストMODELです。

### 特徴

- 小型軽量・ハイコストパフォーマンス  
徹底したコストダウンを実現しました。
- あらゆる運転モードに対応
- イージー・メンテナンス 低騒音設計

奥行きを最小にし、メンテナンスは全て前面から行える設計です。低騒音設計により作業場など人のいる場所でも使用できます。

### ■ タッチパネル



運転操作設定、運転管理、自己診断機能はカラーディスプレイタッチパネルで操作表示する既存モデルのDTANシリーズと同じです。

型式	純度 (%)	N2発生量 Nm <sup>3</sup> /H	N2圧力 (Mpa)	電源	消費電力 (kW)	寸法 (W×D×H)mm	重量 (Kg)
DTAI2-33DX	99	3.3	0.5	三相 AC200V 50Hz or 60Hz 指定	2.0 (1.5kW圧縮機)	860×625×1420	300
DTAI3-21DX	99.9	2.1			2.0 (2.2kW圧縮機)		
DTAI4-12DX	99.99	1.2	0.55				
DTAI2-52DX	99	5.2	0.5		2.0 (3.7kW圧縮機)	1005×775×1660	420
DTAI3-34DX	99.9	3.4					
DTAI4-20DX	99.99	2.0	0.5				
DTAI2-85DX	99	8.5	0.55				
DTAI3-55DX	99.9	5.5					
DTAI4-33DX	99.99	3.3					

※改善改良の為、装置の仕様等は予告なく変更する場合がございます。