

Nitrogen gas Generator Unit

窒素ガス発生装置 DTANシリーズ

窒素発生装置

小型軽量コンプレッサー内蔵



特徴（特許出願済み）

- 高純度のガスが安価に供給できます。
- 業界で最小・最軽量を実現。(容積・重量とも)
- 水ドレイン気化装置内蔵していますので、電源さえあればどこにでも設置できます。(特許出願中)
- 低騒音設計なので静かな場所でも使用できます。
- 高圧ガス取締法、第二種圧力容器の適用範囲外。

型式	純度	発生量	吐出圧力	消費電力	電源電圧	寸法(W×D×H:mm)	重量
DTAN2-06	99%	10NL/MIN	0.35MPa	0.40kw	単相 AC100V	380×440×800	55KG
DTAN2-12		20NL/MIN		0.75kw		430×470×900	90KG
DTAN3-04	99.9%	6NL/MIN	0.4MPa	0.40kw		380×440×800	55KG
DTAN3-08		12NL/MIN		0.75kw		430×470×900	90KG
DTAN4-02	99.99%	3NL/MIN	0.45MPa	0.40kw		380×440×800	55KG
DTAN4-04		6NL/MIN		0.75kw		430×470×900	90KG

酸素濃度計はオプションです。

Nitrogen gas Generator Unit

窒素ガス発生装置 DTANシリーズ

屋外仕様

窒素発生装置

小型軽量コンプレッサー内蔵

屋外仕様



特徴 (特許出願済み)

- 高純度のガスが安価に供給できます。
- 業界で最小・最軽量を実現。(容積・重量とも)
- 水ドレイン気化装置内蔵していますので、電源さえあればどこにでも設置できます。(特許出願中)
- 低騒音設計なので静かな場所でも使用できます。
- 高圧ガス取締法、第二種圧力容器の適用範囲外。

型式	純度	発生量	吐出圧力	消費電力	電源電圧	寸法(W×D×H:mm)	重量
DTAN2-06屋外	99%	10NL/MIN	0.35MPa	0.40kw	単相 AC100V	470×665×910	75KG
DTAN2-12屋外		20NL/MIN		0.75kw		520×685×1.010	110KG
DTAN3-04屋外	99.9%	6NL/MIN	0.4MPa	0.40kw		470×655×910	75KG
DTAN3-08屋外		12NL/MIN		0.75kw		520×685×1.010	110KG
DTAN4-02屋外	99.99%	3NL/MIN	0.45MPa	0.40kw		470×655×910	75KG
DTAN4-04屋外		6NL/MIN		0.75kw		520×685×1.010	110KG

酸素濃度計はオプションです。